

NTSS-PDU-DD5115

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS Metered Plus, 3ф32А, 22кВт, 3 автоматических выключателя, (36)С13, (6)С19, 3м кабель с вилкой IEC 60309, 1803х65х65 мм
Модель	NTSS-PDU-DD5115
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C19 (6), IEC 60320 C13 (36)
Внутренние соединения	16AWG, 14AWG, 12AWG, медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 5х6мм ² , 3 м.
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с функцией локального (встроенный дисплей) и удалённого (SNMP) отображения измеряемых параметров электропитания общего, а также на каждой выходной розетке. Устройство поддерживает подключение внешних датчиков
Номинальное напряжение и ток	345-415 В переменного тока, 32А, 22 кВт, 50 Гц
Разъем	32А IEC60309 (3P+N+E)
Крепление входного кабеля	PG21
Корпус	Сталь, чёрный
Габариты	(по корпусу) 1803х65х65 мм.
Способ монтажа	Кронштейны /Zero-U
Функция мониторинга	Мониторинг на фазе (вход) по локальной сети Ethernet 10/100 Мбит
Защита	3 х 1P/32А гидромагнитные автоматические выключатели
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-5 – +60 °С
Температура хранения	-5 – +70 °С
Относительная влажность	5 – 95%
Атмосферное давление	70 – 106 кПа
Контроль доступа через последовательный порт	RJ45 Интерфейс (RS485)
Интерфейс подключения датчиков	USB Интерфейс

SNMP	Поддержка централизованного мониторинга посредством простого протокола сетевого управления. Совместимость с версиями протокола v1, v2, v3 и другими
RS485	MODBUS RTU протокол
Режим доступа WEB	Доступ через браузер. Совместим с основными браузерами, поддерживает 256-битное шифрование.
TELNET	Простой доступ к командной строке.
SSH	Зашифрованный доступ к командной строке. Поддержка версии SSH v2.
Производитель	NTSS
Поддержка и сервис	Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы PDU с сохранением основных рабочих функций. При возникновении вопросов касающихся качества продукции обращаться по электронной почте service@ntss.ru
Гарантия	Производитель гарантирует работоспособность устройства с бесплатным ремонтом или заменой в течение 1 года с момента отгрузки со склада. Доставка и возврат неисправного устройства осуществляются за счёт заказчика. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: нарушение условий эксплуатации, наличие на неисправном устройстве механических повреждений, следов вскрытия, модификации, ремонта или самостоятельного внесения изменений в конструкцию

