

NTSS-PDU-KB512406-3025

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS Basic 3ф32А, 22кВт, 6 автоматических выключателей, розетки (24)С13, (6)С19, 3м кабель с вилкой IEC60309, 1256,5х52х47.5 мм
Модель	NTSS-PDU-KB512406-3025
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C13 (24), IEC 60320 C19 (6)
Внутренние соединения	2,5мм ² (12AWG), медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 5х4,0 мм ² , 3 м., ввод сверху
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Базовый блок распределения питания с шестью (6) автоматическими выключателями 16А
Номинальное напряжение и ток	346-415 В переменного тока, 32А, 22 кВт, 50 Гц
Разъем	IEC60309 32А (3P+N+E) IP44
Крепление входного кабеля	Фиксированный ввод, несъёмный
Корпус	Металл 1мм., цвет чёрный
Габариты	1219х52х47,5 мм. (по корпусу).
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Расстояние между крепёжными отверстиями	Расстояние между задними крепежными элементами 622 мм
Защита	6 х 1P/16А гидромагнитный автоматический выключатель
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-5 – +60 °С
Температура хранения	-5 – +70 °С
Относительная влажность	5 – 95%
Атмосферное давление	70 – 106 кПа
Производитель	NTSS

Поддержка и сервис	Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы PDU с сохранением основных рабочих функций. При возникновении вопросов касающихся качества продукции обращаться по электронной почте service@ntss.ru
Гарантийные обязательства	Производитель гарантирует работоспособность устройства с бесплатным ремонтом или заменой в течение 1 года с момента отгрузки со склада. Доставка и возврат неисправного устройства осуществляются за счёт заказчика. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: нарушение условий эксплуатации, наличие на неисправном устройстве механических повреждений, следов вскрытия, модификации, ремонта или самостоятельного внесения изменений в конструкцию

