

NTSS-PDU-DA1015

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS Basic 19", 1ф10А, 2,3 кВт, выкл. с подсветкой и крышкой, розетки (8) Schuko, 482.6x44.4x44.4 мм., вход IEC 60320 C14
Модель	NTSS-PDU-DA1015
RoHS	
Кол-во выходных розеток	Schuko (8)
Внутренние соединения	16AWG, 14AWG, медная шина
Тип ввода питания	Разъем IEC 60320 C14 на корпусе
Описание модели	Блок распределения питания с одной группой розеток Schuko 8 шт. и одним кнопочным выключателем с подсветкой под крышкой
Номинальное напряжение и ток	230 В переменного тока 10А, 2.3 кВт, 50 Гц.
Корпус	Пластик, чёрный
Габариты	(по корпусу) 450x44.4x44.4 мм.
Способ монтажа	Горизонтальный, в стойку 19"
Расстояние между крепёжными отверстиями	расстояние между крепёжными отверстиями 465 мм.
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-5 – +30 °С
Температура хранения	-5 – +70 °С
Относительная влажность	5 – 95%
Производитель	NTSS
Поддержка и сервис	Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы PDU с сохранением основных рабочих функций. При возникновении вопросов касающихся качества продукции обращаться по электронной почте service@ntss.ru
Гарантия	Производитель гарантирует работоспособность устройства с бесплатным ремонтом или заменой в течение 1 года с момента отгрузки со склада. Доставка и возврат неисправного устройства осуществляются за счёт заказчика. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: нарушение условий эксплуатации, наличие на неисправном устройстве механических повреждений, следов вскрытия, модификации, ремонта или самостоятельного внесения изменений в конструкцию