

NTSS-PDU-KB2524-3C20

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS BASIC. 1ф16А 3,7 кВт, 1 автоматический выключатель и выключатель с подсветкой, розетки (24) C13, 3 м. кабель с вилкой C20 (IEC 60320)
Модель	NTSS-PDU-KB2524-3C20
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C13 (24)
Внутренние соединения	2,5мм ² (12AWG), медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 3x2,5мм ² , 3 м, ввод сверху
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с одним автоматическим выключателем 16А.
Номинальное напряжение и ток	230 В переменного тока, 16А, 3,7 кВт, 50 Гц
Разъем	C20 IEC60320 plug (1P+N+PE) IP44
Крепление входного кабеля	Фиксированный ввод, несъемный
Корпус	Металл 1 мм., цвет чёрный
Габариты	776x52x47,5 мм. (по корпусу). Общая длина с монтажными кронштейнами 812,5 мм
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Расстояние между крепёжными отверстиями	расстояние между задними крепежными элементами 622 мм
Функция мониторинга	-
Защита	1 x 1P/16А гидромагнитный автоматический выключатель
Производитель	NTSS
Гарантийные обязательства	Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента отгрузки изделия со склада дистрибьютора при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие со следами механического, химического и/или термического воздействия, на изделия, при использовании которых не соблюдались правила и условия эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его компонентов не ухудшающие технические и пользовательские качества продукта.

